



EQIOM
A CRH COMPANY

Engagés, ensemble, vers la réussite

EB GRAVE CIMENT
Béton de voirie



EB Grave ciment

Béton de ciment pour la construction et l'entretien des assises et des plates-formes

AVANTAGES




Confort

- Produit pouvant être enlevé sous centrale.



Environnement

- Limitation des déplacements des hommes et du matériel sur le chantier.
- Propreté du chantier par la réduction des aires de stockage et le gain de place.



Conseils et précautions d'emploi

- Ne pas rajouter d'eau
- Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- Curer les bétons pour les protéger
- Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage

Normes et réglementations

- Conforme à : NF EN 14227-1
- Référentiel d'application : NF P 98-115 NF P 98-114-1
- Produit utilisable pour les zones de circulation

Pour commander

- Dosage ciment : de 3 à 6 %
- Granulats Dmax = 22 mm
- **Application spécifique, nous consulter pour déterminer le type de formulation**

Options disponibles

- X Formule été
- X Formule hiver
- X Fibres synthétiques
- ✓ Granulats Dmax ≤ 16 mm

Aide à la mise en oeuvre

- X Pompe à béton
- X Mixo pompe
- X Tapis