



EB MILIEUX AGRESSIFS
Béton technique

EB Milieux agressifs

Béton pour ouvrages en milieux agressifs

APPLICATIONS

Ouvrages en contact avec un environnement agressif.

AVANTAGES



Performance

- Durabilité accrue grâce une formulation spécialement adaptée aux environnements agressifs.



Conseils et précautions d'emploi

- Ne pas rajouter d'eau
- Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- Curer les bétons pour les protéger
- Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage

Normes et réglementations

- Conforme à : NF EN 206/CN
- Référentiel d'application : FP P18-011
- Fascicule 65 et Livret 2.21 si ouvrages d'art
- Restriction d'utilisation : pour des PH<4, une protection est obligatoire

Pour commander

- Résistance à la compression : à partir de C30/37
- Dosage ciment : selon les performances attendues et le CCTP
- Classe d'exposition : XA
- Classe de consistance : S3, S4
- Granulats Dmax = 22 mm

Options disponibles

- ✓ Formule été
- ✓ Formule hiver
- ✓ Fibres synthétiques
- ✓ Granulats Dmax ≤ 16 mm

Aide à la mise en oeuvre

- ✓ Pompe à béton
- ✓ Mixo pompe
- ✓ Tapis