



EB REMPLISSAGE
Béton fluide

EB Remplissage


Micro-béton fluide destiné au remplissage des blocs à bancher et des prémurs

AVANTAGES



Confort

- Remplissage optimal grâce à une fluidité adaptée.




Santé & Sécurité

- Diminution de la pénibilité.
- Moins de nuisances sonores pour les équipes de mise en œuvre.



Performance

- Etanchéité améliorée de l'ouvrage par l'adjonction d'un hydrofuge dans la formulation.



Conseils et précautions d'emploi

- Ne pas rajouter d'eau
- Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage (CDC - BET)

Normes et réglementations

- Conforme au document national d'application luxembourgeois : EN 206-1
- Se référer aux Avis Techniques des fabricants de prémurs

Pour commander

- Résistance à la compression : à partir de C25/30
- Classe d'exposition : selon la catégorie du béton
- Classe de consistance : F4, F5
- Granulats Dmax = 16 mm
- **Application spécifique, nous consulter pour déterminer le type de formulation**

Options disponibles

- ✓ Formule été
- ✓ Formule hiver
- ✓ Fibres synthétiques
- ✓ Granulats 8mm ou 16mm

Aide à la mise en oeuvre

- ✓ Pompe à béton
- ✓ Mixo pompe
- ✓ Déchargement en direct