EQIOM
A CRH COMPANY

Engagés, ensemble, vers la réussite

EB BORDURE

Béton de voirie

EB Bordure

Béton non structurel pour la pose de bordures et caniveaux

APPLICATIONS

Pour bordures, séparateurs de type DBA ou GBA caniveaux, caniveaux à fente, cunettes.

AVANTAGES

Performance

- Un choix de formulations adaptées aux différentes contraintes d'utilisation.

Architecture

- Possibilités esthétiques par coloration dans la masse et désactivation.



Conseils et précautions d'emploi

- Ne pas rajouter d'eau
- Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- Curer les bétons pour les protéger
- Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage

Normes et règlementations

- Référentiel d'application : fascicule 31
- Le fascicule 31 préconise l'utilisation de béton de résistance 16 MPa minimum

Pour commander

- Résistance à la compression : 16 MPa
- Classe de consistance : S1, S2
- Granulats Dmax = 22 mm

Options disponibles

✓ Formule été
✓ Formule hiver
X Fibres synthétiques
✓ Granulats Dmax ≤ 16 mm

Aide à la mise en oeuvre

X Pompe à béton
X Mixo pompe
X Tapis