EQIOM
A CRH COMPANY

Engagés, ensemble, vers la réussite

EB COMPACTÉ

Béton de voirie

EB Compacté

Béton ferme mis en place par compactage au rouleau

APPLICATIONS

En fondations de routes, de pistes cyclables, de trottoirs et de terrains industriels supportant des charges importantes.
En couches de roulement principalement pour les chemins agricoles et les terrains industriels.

AVANTAGES

Confort

- Permet la réalisation d'une grande surface en peu de temps.
- Possibilité de réaliser des couches épaisses en une seule fois (pas de problème de séparation de couche).
- Revêtement très économique.

Performance

- Produit élaboré pour le compactage mécanique, indispensable dans le cas d'un remblayage classique.

Conseils et précautions d'emploi

- Ne pas rajouter d'eau
- Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- Curer les bétons pour les protéger
- Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage

Normes et règlementations

- Conforme à : NF P98-128 et NF P98-114

Pour commander

- Classe d'exposition : XC, XF1, XS, XD
- Classe de consistance : S1
- Granulats Dmax = 22 mm
- **Application spécifique, nous consulter pour déterminer le type de formulation**

Options disponibles

✓ Formule été
✓ Formule hiver
X Fibres synthétiques
✓ Granulats Dmax ≤ 16 mm

Aide à la mise en oeuvre

X Pompe à béton
X Mixo pompe
X Tapis