



EB PLANCHER FLUIDE
Béton fluide

EB Plancher fluide

Béton fluide pour la réalisation de planchers en dalles pleines ou dalles de compression sur poutrelles-hourdis

APPLICATIONS


Dalles portées et planchers traditionnels ou chauffants.

AVANTAGES




Confort

- Réglage et mise à niveau plus aisés avec la consistance fluide.
- Temps d'utilisation du produit amélioré.



Performance

- Bonne fluidité évitant tout rajout d'eau dommageable à la qualité du béton et de l'ouvrage.
- Permet un bon enrobage des aciers.



Conseils et précautions d'emploi

- Ne pas rajouter d'eau
- Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- Curer les bétons pour les protéger
- Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage

Normes et réglementations

- Conforme à : NF EN 206/CN
- Référentiel d'application : DTU 65.14, DTU 52 et CPT plancher

Pour commander

- Résistance à la compression : de C20/25 à C35/45 selon la structure et le type de dalle pour les planchers chauffants.
- Classe d'exposition : XC, XF
- Classe de consistance : S4
- Granulats Dmax = 22 mm
- Granulats Dmax = 16 mm sur plancher chauffant
- **Produit disponible en consistance S3 : demander EB Plancher**

Options disponibles

- ✓ Formule été
- ✓ Formule hiver
- ✓ Fibres synthétiques
- ✓ Granulats Dmax ≤ 16 mm

Aide à la mise en oeuvre

- ✓ Pompe à béton
- ✓ Mixo pompe
- ✓ Tapis