EQIOM
GROUPE CRH

Engagés, ensemble, vers la réussite

EB PROPRETÉ
Application courante

EB Propreté

Béton non structurel pour la préparation du chantier et de ses accès

APPLICATIONS

Installation de chantier, couches de propreté sous les fondations superficielles, voies d'accès provisoires au chantier, aires de stockage de matériel.

AVANTAGES

Confort

- Facilite le calage des coffrages et protège le ferraillage de la boue.

Santé & Sécurité

- Sécurise et matérialise les zones de circulation du chantier.



Conseils et précautions d'emploi

- Ne pas rajouter d'eau
- Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- Curer les bétons pour les protéger
- Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage

Normes et règlementations

- Conforme à : NF EN 206/CN

Pour commander

- Résistance à la compression : de C8/10 à C25/30
- Classe d'exposition : X0
- Classe de consistance : S2, S3, S4
- Granulats Dmax = 22 mm
- **Produit disponible au dosage 150 à 250 kg/m³ (bétons non structurels hors champ de la norme NF EN 206/CN sous spécification produit spécial)**

Options disponibles

- ✓ Formule été
- ✓ Formule hiver
- X Fibres synthétiques
- ✓ Granulats Dmax ≤ 16 mm

Aide à la mise en oeuvre

- ✓ Pompe à béton
- ✓ Mixo pompe : nous consulter
- ✓ Tapis