

EB SOL Béton prêt à l'emploi

EB Sol

Béton prêt à l'emploi pour la réalisation des dallages sur terre plein pour maison individuelles

AVANTAGES

- Formulation adaptée pour un usage en dallage sur terre-plein pour maisons individuelles
- Béton conforme à la norme NF EN 206/CN fabriqué un professionnel du béton prêt à l'emploi
- Homogénéité du produit pour sa mise en œuvre

Conseils et précautions d'emploi

- Ne pas rajouter d'eau
- Remalaxer avant déchargement sur chantier
- Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage

Normes et règlementations

- Conforme à : NF EN 206/CN
- Référentiel d'application : DTU 13.3 Partie 3
- Epaisseur miminum 12 cm

Pour commander

- Résistance à la compression : à partir de C20/25
- Classe d'exposition : XC, XF, XS, XD
- Classe de consistance : S3
- Granulats Dmax ≤ 22 mm
- Produit disponible en consistance S4 : demander EB Sol Fluide

Options disponibles

- ✓ Formule été
- ✓ Formule hiver
- ✓ Fibres synthétiques antifissurations (si structurelles EB Sol Renforcé)
- ✓ Granulométrie réduite
- ✓ Formule fluide

Aide à la mise en oeuvre

- ✓ Pompe à béton
- ✓ Mixo pompe
- ✓ Tapis