

FLEXCIMO® SOL
Béton autoplaçant

Flexcimo® Sol

Béton autoplaçant pour la réalisation des dallages sur terre plein

AVANTAGES



Confort

- Mise en œuvre rapide à la barre de débullage et suppression de la vibration.
- Cadences de coulage augmentées grâce à la haute fluidité du produit.



Santé & Sécurité

- Diminution de la pénibilité, travail en position debout.




Performance

- Bonne planéité et bel aspect de surface.
- Durabilité accrue avec un enrobage parfait des armatures et une compacité optimale.



Environnement

- Respect du voisinage et diminution des nuisances sonores par la suppression de la vibration (compatible avec la démarche HQE® - Haute Qualité Environnementale).



Conseils et précautions d'emploi

- Ne pas rajouter d'eau
- Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- Curer les bétons pour les protéger
- Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage
- Mise en œuvre sans vibration

Normes et réglementations

- Conforme à : NF EN 206/CN NF EN 206-9
- Référentiel d'application : DTU 13.3 Partie 3
- Epaisseur minimum 12 cm

Pour commander

- Résistance à la compression : à partir de C20/25
- Classe d'exposition : XC, XF1, XS, XD
- Classe de consistance : SF1, SF2
- Granulats Dmax = 22 mm

Options disponibles

- ✓ Formule été
- ✓ Formule hiver
- ✓ Fibres synthétiques
- ✓ Granulats Dmax ≤ 16 mm

Aide à la mise en œuvre

- ✓ Pompe à béton
- ✓ Mixo pompe
- X Tapis