



**EB FONDATION
FLUIDE**

EB FONDATION FLUIDE

Fondations légères

BÉTON FLUIDE POUR LA RÉALISATION DE FONDATIONS LÉGÈRES

CONSEILS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas rajouter d'eau
- Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage



NORMES, RÉGLEMENTATIONS, RECOMMANDATIONS OU FASCICULES DE DOCUMENTATION

- Conforme à : NF EN 206/CN
- Document de référence : DTU 21, DTU 13.11
- Fondations légères uniquement

OPTIONS DISPONIBLES*

- Formule été
- Formule hiver
- Fibres macro-synthétiques
- Granulats $D_{max} \leq 16$ mm

AIDE À LA MISE EN ŒUVRE

- Pompe à béton
- Mixo-pompe
- Tapis

Pour commander**

- Résistance à la compression : de C16/20 à C35/45
- Classe d'exposition : XC, XF1, XS, XD
- Classe de consistance : S4
- Granulats $D_{max} \leq 22$ mm
- Produit disponible en consistance S3 : demander EB Fondation

* DMAX = aux options réalisables

** DMAX = aux critères de base pour commander

APPLICATIONS

Toutes fondations légères, filantes ou isolées.

AVANTAGES

Confort

- Réglage et mise à niveau plus aisés avec la consistance fluide
- Temps d'utilisation du produit amélioré
- Mise en œuvre simplifiée par pompage



Performance

- Bonne fluidité évitant tout rajout d'eau dommageable à la qualité du béton et de l'ouvrage
- Permet un bon enrobage des aciers

