



EB RAVOIRAGE

EB RAVOIRAGE

Produit de ravoirage

MORTIER OU BÉTON DE MORTIER AUTONIVELANT DE RAVOIRAGE ET DE RATTRAPAGE DE NIVEAU DESTINÉ À ÊTRE RECOUVERT D'UNE CHAPE

CONSEILS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas rajouter d'eau
- Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- Curer les bétons pour les protéger (selon NF EN 13670)
- Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage
- Produit destiné à être recouvert d'une chape

NORMES, RÉGLEMENTATIONS, RECOMMANDATIONS OU FASCICULES DE DOCUMENTATION

- Conforme à : DTU 26.2, DTU 52.1 et DTU 52.10 P1-1 et P1-2
- Document de référence : DTU 26.2, DTU 52.1 et DTU 52.10 P1-1 et P1-2
- Restriction d'utilisation : pose directe d'un revêtement interdite sur le ravoirage

OPTIONS DISPONIBLES

- Formule été
- Formule hiver

AIDE À LA MISE EN ŒUVRE

- Pompe à béton (nous consulter)
- Mixo-pompe (nous consulter)
- Pompe à chape

Pour commander*

- Dosage ciment : jusqu'à 400 kg/m³
- Classe de consistance : S4, S5
- Granulats Dmax ≤ 12 mm

* DMAX = aux critères de base pour commander

AVANTAGES

Confort

- Haute fluidité permettant une mise en œuvre par pompage et au tube débulleur



Performance

- Produit parfaitement adapté au rattrapage de niveau et à l'enrobage des gaines et canalisations

