

ARTICIMO® IMPRIMÉ

BÉTONS IMPRIMÉS POUR AMÉNAGEMENTS DE SOLS DÉCORATIFS

CONSEILS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas rajouter d'eau
- Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- Curer les bétons pour les protéger (selon NF EN 13670)
- Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage
- Faire appel à un applicateur qualifié pour mettre en place le produit (www.articimo.fr)
- Protéger obligatoirement l'ouvrage en béton pour assurer sa durabilité et son esthétique



NORMES, RÉGLEMENTATIONS, RECOMMANDATIONS OU FASCICULES DE DOCUMENTATION

- Document de référence : DTU 21
- Restriction d'utilisation : épaisseur minimale 12 cm
- Trafic léger uniquement

OPTIONS DISPONIBLES

- Formule été
- Formule hiver
- Fibres synthétiques

AIDE À LA MISE EN ŒUVRE

- Pompe à béton
- Mixo-pompe
- Tapis

Pour commander

- Dosage ciment : de 300 à 400 kg/m³
- Classe de consistance courante : S2, S3
- Granulats Dmax* ≤ 22 mm
- Application spécifique, nous consulter pour déterminer le type de formulation
- Produit disponible sous spécification BPS conforme à la norme NF EN 206/CN
- Pour une qualification sur l'ensemble des critères de la NF EN 13877, nous consulter

*D_{MAX} = Dimension maximale du gravillon

APPLICATIONS

Intérieurs et extérieurs : murs et sols.

AVANTAGES

Confort

- Surface facile à entretenir
- Reproduit l'aspect des matières sans leurs contraintes



Santé & Sécurité

- Le choix pour un revêtement de couleur claire permet d'améliorer la visibilité de nuit



Performance

- Solution durable et compétitive pour l'aménageur : faible entretien et bonne résistance à l'usure et à la déformation même par temps chaud



Environnement

- Intégration parfaite dans le paysage aussi bien en milieu urbain que rural



Architecture

- Large choix de motifs et de couleurs pour un rendu unique



NB : en cas de gel, il est fortement déconseillé d'appliquer des sels de déverglaçage sur tous les bétons décoratifs. L'utilisation de sable est recommandée

UN BÉTON AUX MILLE FACETTES

L'ARTICIMO® Imprimé représente une liberté de création quasi infinie offrant toutes les fantaisies sur différentes surfaces. Le béton imprimé consiste à appliquer une empreinte ou un pochoir sur un support encore frais de manière à imprimer un motif en relief.

Le choix des empreintes et des pochoirs est très varié et s'adapte à tous types de décor, permettant ainsi d'imiter des matières telles que les pierres, les pavés, la brique ou le bois.



LA MISE EN ŒUVRE*

Il existe aujourd'hui deux techniques pour réaliser un béton imprimé :

- **La technique des empreintes** : une fois le béton en phase de durcissement, des empreintes sont appliquées puis retirées au fur et à mesure laissant apparaître les motifs désirés.

- **La technique des pochoirs** : le pochoir, présenté sous forme de rouleau en carton à usage unique, est « posé » à fleur du béton. Le durcisseur coloré est ensuite saupoudré en surface puis lissé pour l'imprégnation. Le pochoir est délicatement retiré pour révéler les formes et contrastes souhaités.

*La mise en œuvre de l'ARTICIMO® Imprimé suit les prescriptions de la norme NF P 98-170 « Chaussées en béton de ciment - Exécution et contrôle » ou bien le DTU 21 (NF P 18-201) « Exécution des ouvrages en béton ».

LES ATOUTS

- Esthétique
- Personnalisable
- Trompe-l'œil
- Résistant aux intempéries

LES DOMAINES D'APPLICATION

- Places, cours
- Voiries urbaines
- Allées, terrasses
- Sols intérieurs

[Cliquez ici pour en savoir plus](#)