



EB TRANCHÉES ES

EB TRANCHÉES ES

Remplissage,
comblement de
tranchées

MATÉRIAU AUTO-COMPACTANT ESSORABLE
DESTINÉ AU REMBLAYAGE DES TRANCHÉES

CONSEILS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas rajouter d'eau
- Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage
- Mise en œuvre sans vibration ou compactage
- Ne convient pas pour les sols trop argileux ou imperméables



NORMES, RÉGLEMENTATIONS, RECOMMANDATIONS OU FASCICULES DE DOCUMENTATION

- Document de référence :
Dossier Certu n° 78 - Avril 1998
- Restriction d'utilisation : Voir NF P98 331

OPTIONS DISPONIBLES*

- Granulats $D_{max} \leq 16$ mm

Pour commander**

- Classe de consistance : S1 à S5
- Granulats $D_{max} \leq 22$ mm
- Application spécifique, nous consulter pour déterminer le type de formulation

*DMAX = aux options réalisables

**DMAX = aux critères de bases pour commander

AVANTAGES

Confort

- Grande vitesse de déchargement permettant de réduire le temps d'intervention
- Matériau facilement réexcavable permettant une intervention rapide sur les réseaux



Santé & Sécurité

- Suppression des opérations de compactage mécanique rendant la mise en œuvre moins pénible



Performance

- Réouverture de la circulation après le coulage possible dans un délai d'une heure pour les piétons et de six heures pour des véhicules légers
- Parfait remplissage des zones à combler sans risques de tassement différé



Environnement

- Réduction des nuisances

