

# ARTICIMO Arena

## MÉLANGE DE LIANT ET DE SABLE POUR LES AMÉNAGEMENTS DE SOLS DÉCORATIFS SEMI-RIGIDES

### APPLICATIONS

Extérieur : sol, pistes cyclables, zones piétonnes

### AVANTAGES

#### CONFORT

› Confort de marche grâce à la souplesse du matériau



#### SANTÉ & SÉCURITÉ

› Le choix pour un revêtement de couleur claire permet d'améliorer la visibilité de nuit



#### PERFORMANCE

› Solution plus durable que les sols gravillonnés



#### ENVIRONNEMENT

› L'utilisation de granulats locaux assure une bonne intégration du sol dans son environnement



#### ARCHITECTURE

› Son aspect sable naturel permet une intégration à tous types d'aménagements



### CONSEILS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- › Ne pas rajouter d'eau
- › Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- › Curer les bétons pour les protéger (selon EN 13670)
- › Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- › Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage
- › Faire appel à un applicateur qualifié pour mettre en place le produit ([www.articimo.fr](http://www.articimo.fr))
- › Protéger obligatoirement l'ouvrage en béton pour assurer sa durabilité et son esthétique

**NB:** En cas de gel, il est fortement déconseillé d'appliquer des sels de déverglaçage sur tous les bétons décoratifs. L'utilisation de sable est recommandée

### POUR COMMANDER

- › Classe de consistance : terre humide
- › Formulation sans refus ou avec refus
- › Ce produit peut être coloré dans la masse
- › Granulats Dmax\* = 6 mm
- › Application spécifique, nous consulter pour déterminer le type de formulation

### OPTIONS DISPONIBLES

- ✓ Formule été
- ✓ Formule hiver
- ✓ Fibres synthétiques

### AIDE À LA MISE EN ŒUVRE

- ✓ Pompe à béton
- ✓ Mixo-pompe
- ✓ Tapis

\*D<sub>MAX</sub> = Dimension maximale du gravillon



### NORMES, RÉGLEMENTATIONS, RECOMMANDATIONS OU FASCICULES DE DOCUMENTATION

- › Conforme à : NF EN 14227-1, NF EN 14227-2, NF EN 14227-3, NF EN 14227-5