



EB FORME ALLÉGÉE

Béton léger

EB Forme allégée

Béton léger non structuré
pour la réalisation de ravaillage
et de formes de pentes

APPLICATIONS

Ravaillages, formes de pentes sur toiture-terrasses pouvant recevoir une membrane d'étanchéité et/ou un asphalte, recharges de structure.

AVANTAGES



Confort

- Produit prêt à l'emploi épousant toutes les formes de coffrages et de supports.
- La mise en œuvre par pompage est conseillée (pompe à rotor) afin d'augmenter les cadences de coulage et de réduire la durée du chantier.



Santé & Sécurité

- Plus facile et moins pénible à mettre en œuvre qu'un béton traditionnel.



Performance

- Economie de poids pouvant aller jusqu'à 75% par rapport à un béton traditionnel.
- Limite la charge sur les fondations et les structures porteuses de l'ouvrage.



Environnement

- Bonnes propriétés thermiques permettant de réduire les consommations de chauffage.
- Contribution aux bonnes performances acoustiques de l'ouvrage.



Conseils et précautions d'emploi

- Ne pas rajouter d'eau
- Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- Curer les bétons pour les protéger
- Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage
- Produit destiné à être recouvert d'une chape

Normes et réglementations

- Conforme à : NF P61-203
- Référentiel d'application : NF P61-203

Pour commander

- Masse volumique de 500 ou 700 kg/m³
- Pour d'autres densités, veuillez nous consulter
- Classe de consistance : S3
- Granulats Dmax = 4 mm

Options disponibles

- ✓ Formule été
- ✓ Formule hiver
- ✗ Fibres synthétiques
- ✗ Granulats Dmax ≤ 16 mm

Aide à la mise en œuvre

- ✓ Mixo pompe : Rotor
- ✓ Pompe à béton : Rotor
- ✗ Tapis