



EB HAUTE DENSITÉ

Béton technique

EB Haute densité

Bétons lourds utilisés pour leur haute densité ($> 3 \text{ tonnes/m}^3$) dans la protection contre les radiations ou la réalisation de culées et de contrepoids

AVANTAGES



Confort

- La densité du produit permet une bonne isolation acoustique.



Performance

- Assure une protection optimale contre les rayons ionisants.



Conseils et précautions d'emploi

- Ne pas rajouter d'eau
- Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- Curer les bétons pour les protéger
- Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage

Normes et réglementations

- Conforme à : NF EN 206/CN
- Référentiel d'application : DTU 21

Pour commander

- Résistance à la compression : de C25/30 à C30/37
- Classe d'exposition : XC, XF1, XS, XD
- Classe de consistance : S2, S3, S4
- Granulats $D_{\max} = 22 \text{ mm}$
- **Produit disponible sous spécification produit spécial hors champ de la NF EN 206/CN**

Options disponibles

- ✓ Formule été
- ✓ Formule hiver
- X Fibres synthétiques
- ✓ Granulats $D_{\max} \leq 16 \text{ mm}$

Aide à la mise en oeuvre

- ✓ Pompe à béton : selon la composition
- ✓ Mixo pompe : selon la composition
- X Tapis