



EB RAVOIRAGE
Application courante

EB Ravoirage

Mortier autonivelant de ravoirage et de rattrapage de niveau destiné à être recouvert d'une chape

AVANTAGES



Confort

- Haute fluidité permettant une mise en œuvre par pompage et au tube débulleur.



Performance

- Produit parfaitement adapté au rattrapage de niveau et à l'enrobage des gaines et canalisations.



Conseils et précautions d'emploi

- Ne pas rajouter d'eau
- Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- Curer les bétons pour les protéger
- Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage
- Produit destiné à être recouvert d'une chape

Normes et réglementations

- Conforme à : DTU 26.2, DTU 52.1 et NF P61-203
- Référentiel d'application : DTU 26.2, DTU 52.1 et NF P61-203
- Restriction d'utilisation : la pose directe d'un revêtement est interdite sur le ravoirage

Pour commander

- Dosage ciment : de 150 à 400 kg/m³
- Classe de consistance : S4, S5
- Granulats Dmax = 4 mm

Options disponibles

- ✓ Formule été
- ✓ Formule hiver
- X Fibres synthétiques
- X Granulats Dmax ≤ 16 mm

Aide à la mise en oeuvre

- ✓ Pompe à chape
- ✓ Pompe à béton
- ✓ Mixo pompe
- X Tapis