

ARTICIMO Arena

MÉLANGE DE LIANT ET DE SABLE POUR LES AMÉNAGEMENTS DE SOLS DÉCORATIFS SEMI-RIGIDES

APPLICATIONS

Extérieur : sol

AVANTAGES

 **CONFORT** 
› Confort de marche grâce à la souplesse du matériau

 **SANTÉ & SÉCURITÉ** 
› Le choix pour un revêtement de couleur claire permet d'améliorer la visibilité de nuit

 **PERFORMANCE** 
› Solution plus durable que les sols gravillonnés

 **ENVIRONNEMENT** 
› L'utilisation de granulats locaux assure une bonne intégration du sol dans son environnement

 **ARCHITECTURE** 
› Son aspect sable naturel permet une intégration à tous types d'aménagements

CONSEILS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- › Ne pas rajouter d'eau
- › Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- › Curer les bétons pour les protéger (selon CDC-BET et DNA EN206-1)
- › Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- › Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage
- › Faire appel à un applicateur qualifié pour mettre en place le produit (www.articimo.fr)
- › Il est fortement déconseillé d'appliquer des sels de déverglaçage sur tous les bétons décoratifs. Préférer l'utilisation de sable

POUR COMMANDER

- › Classe de consistance : terre humide
- › Formulation sans refus ou avec refus
- › Ce produit peut être coloré dans la masse
- › Granulats Dmax = 8 mm
- › Application spécifique, nous consulter pour déterminer le type de formulation

OPTIONS DISPONIBLES

- ✓ Formule été
- ✓ Formule hiver
- ✓ Fibres synthétiques

AIDE À LA MISE EN ŒUVRE

- Pompe à béton
- Mixo-pompe
- Coulage en direct

NORMES, RÉGLEMENTATIONS, RECOMMANDATIONS OU FASCICULES DE DOCUMENTATION

- › Hors champ d'application DNA EN206-1
- › Trafic léger uniquement