

ARTICIMO Imprimé

BÉTON POUR AMÉNAGEMENTS DE SOLS DÉCORATIFS DESTINÉS À ÊTRE IMPRIMÉS OU Pochés

APPLICATIONS

Extérieur : mur et sol

AVANTAGES

CONFORT

- › Surface facile à entretenir



SANTÉ & SÉCURITÉ

- › Le choix pour un revêtement de couleur claire permet d'améliorer la visibilité de nuit



PERFORMANCE

- › Solution durable et compétitive pour l'aménageur : faible entretien et bonne résistance à l'usure et à la déformation même par temps chaud



ENVIRONNEMENT

- › Intégration parfaite dans le paysage aussi bien en milieu urbain que rural



ARCHITECTURE

- › Large choix de motifs et de couleurs



POUR COMMANDER

- › Dosage ciment : de 330 à 400 kg/m³
- › Classe de consistance : F3
- › Granulats Dmax ≤ 22 mm
- › Application spécifique, nous consulter pour déterminer le type de formulation
- › Produit disponible sous spécification BPS conforme à la norme DNA EN206-1

OPTIONS DISPONIBLES

- ✓ Formule hiver
- ✓ Formule été
- ✓ Fibres synthétiques

AIDE À LA MISE EN ŒUVRE

- ✓ Pompe à béton
- ✓ Mixo-pompe

CONSEILS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- › Ne pas rajouter d'eau
- › Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- › Curer les bétons pour les protéger (selon CDC-BET et DNA EN206-1)
- › Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- › Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage
- › Faire appel à un applicateur qualifié pour mettre en place le produit (www.articimo.fr)
- › L'aspect de nos bétons décoratifs ne peut être assuré en cas de gel et d'utilisation de sels de déverglaçage
- › Il est fortement déconseillé d'appliquer des sels de déverglaçage sur tous les bétons décoratifs. Préférer l'utilisation de sable



NORMES, RÉGLEMENTATIONS, RECOMMANDATIONS OU FASCICULES DE DOCUMENTATION

- › Document de référence : DNA EN206-1
- › Restriction d'utilisation : épaisseur minimale 12 cm
- › Trafic léger uniquement

UN BÉTON AUX MILLE FACETTES

L'ARTICIMO® Imprimé représente une liberté de création quasi infinie offrant toutes les fantaisies sur différentes surfaces. Le béton imprimé consiste à appliquer une empreinte ou un pochoir sur un support encore frais de

manière à imprimer un motif en relief. Le choix des empreintes et des pochoirs est très varié et s'adapte à tous types de décor, permettant ainsi d'imiter des matières telles que les pierres, les pavés, la brique ou le bois.



LA MISE EN ŒUVRE

Il existe aujourd'hui deux techniques pour réaliser un béton imprimé :

- La technique des empreintes : une fois le béton en phase de durcissement, des empreintes sont appliquées puis retirées au fur et à mesure laissant apparaître les motifs désirés.

- La technique des pochoirs : le pochoir, présenté sous forme de rouleau en carton à usage unique, est « noyé » à fleur du béton. Le durcisseur coloré est ensuite saupoudré en surface puis lissé pour l'imprégnation. Le pochoir est délicatement retiré pour révéler les formes et contrastes souhaités.

+ LES ATOUTS

- Esthétique
- Personnalisable
- Trompe-l'oeil
- Résistant aux intempéries

📍 LES DOMAINES D'APPLICATION

- Places, cours
- Voiries urbaines
- Allées, terrasses
- Sols intérieurs

★ Pour tout complément d'information, contactez l'Animateur Produits Spéciaux de votre région.

CRÉATEURS
SOLS BÉTON

L'expertise et le savoir-faire d'un professionnel sont recommandés pour ce type de chantier.

Le réseau Créateurs Sols Bétons (CSB), qualifié par EQIOM Luxembourg, regroupe des professionnels spécialisés dans les bétons décoratifs. Ils mettent leur savoir-faire et leur expertise à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets, du choix de la solution béton à son application. Choisir le réseau CSB, c'est l'assurance d'un savoir-faire qualifié et la garantie d'un résultat de haute qualité.

EQIOM Luxembourg
Zone Industrielle Um Monkeler
68 Rue Romain Fandel
4149 SCHIFFLANGE LUXEMBOURG
T : + 352 2751 9191

www.articimo.fr

Rejoignez-nous sur :

