

# ARTICIMO Poli

## BÉTON POUR AMÉNAGEMENTS DE SOLS DÉCORATIFS DONT L'ASPECT EST OBTENU PAR PONÇAGE DE LA SURFACE DURCIE

### APPLICATIONS

Intérieur : mur et sol  
Extérieur : parvis

### AVANTAGES

#### CONFORT

- › Surface lisse et facile à entretenir



#### SANTÉ & SÉCURITÉ

- › Revêtement sain, à porosité fermée, présentant peu de joints



#### PERFORMANCE

- › Protégée par une cire ou un vernis, la surface nécessite peu d'entretien et possède une très bonne résistance à l'usure et au poinçonnement



#### ENVIRONNEMENT

- › Naturellement anti-acarien et ne fixe pas les micro-organismes ou moisissures



#### ARCHITECTURE

- › Son aspect proche du poli marbrier, se décline en différentes tonalités sous la forme de grandes dalles avec des joints espacés
- › Grandes possibilités d'aspects par le choix des granulats, colorants et niveaux de brillance par ponçage



### POUR COMMANDER

- › Dosage ciment : de 300 à 400 kg/m<sup>3</sup> selon utilisation
- › Classe de consistance : F2, F3
- › Granulats Dmax ≤ 22 mm
- › Application spécifique, nous consulter pour déterminer le type de formulation
- › Produit disponible sous spécification BPS conforme à la norme DNA EN206-1
- › Classe de résistance - C25/30 à C30/37
- › Classe d'exposition - C1 à Catégorie 2 int C4LP ext

### OPTIONS DISPONIBLES

- ✓ Formule hiver
- ✓ Formule été
- ✓ Fibres synthétiques

### AIDE À LA MISE EN ŒUVRE

- ✓ Pompe à béton
- ✓ Mixo-pompe

### CONSEILS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- › Ne pas rajouter d'eau
- › Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- › Curer les bétons pour les protéger (selon CDC-BET et DNA EN206-1)
- › Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- › Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage
- › Faire appel à un applicateur qualifié pour mettre en place le produit ([www.articimo.fr](http://www.articimo.fr))
- › L'aspect de nos bétons décoratifs ne peut être assuré en cas de gel et d'utilisation de sels de déverglaçage
- › Il est fortement déconseillé d'appliquer des sels de déverglaçage sur tous les bétons décoratifs. Préférer l'utilisation de sable



### NORMES, RÉGLEMENTATIONS, RECOMMANDATIONS OU FASCICULES DE DOCUMENTATION

- › Document de référence : DNA EN206-1
- › Épaisseur minimale 12 cm
- › Trafic léger uniquement

## DONNER VIE À UN BÉTON BRUT

Esthétique et élégant, l'ARTICIMO® Poli dévoile toute la minéralité du matériau et de ses composants et imite parfaitement les sols de type terrazzo. Son rendu dépend du ponçage effectué et de l'environnement auquel le béton

est exposé, qu'il soit intérieur ou extérieur. Selon les granulats employés et le traitement final, la surface peut être mate ou brillante, exempte ou non de bullage. Il peut être utilisé pour colorer la masse.

À noter : Bien qu'il n'existe pas actuellement de valeur seuil imposée par un texte normatif, il est admis qu'un sol peut être considéré comme non glissant lorsque le coefficient de frottement longitudinal, évalué au moyen d'un pendule, est au moins égal à 0,40.



## CHANTIER DE RÉFÉRENCE : AÉROPORT ROISSY-CDG, ÎLE-DE-FRANCE

Pour mieux valoriser les principaux espaces piétons bordant le terminal T1, un béton très clair habille l'esplanade et les trottoirs de l'aéroport Roissy-CDG. Le polissage de sa

surface a été étudié de près et réalisé avec soin pour offrir le meilleur compromis entre un aspect très lisse et une glissance très réduite.

### + LES ATOUTS

- Esthétique
- Naturel
- Coût d'entretien minime
- Résistant
- Facilité de rénovation

### 📍 LES DOMAINES D'APPLICATION

- Sols intérieurs
- Parvis extérieurs

🌟 Pour tout complément d'information, contactez l'Animateur Produits Spéciaux de votre région.

CRÉATEURS  
SOLS BÉTON

**L'expertise et le savoir-faire d'un professionnel sont recommandés pour ce type de chantier.**

Le réseau Créateurs Sols Bétons (CSB), qualifié par EQIOM Luxembourg, regroupe des professionnels spécialisés dans les bétons décoratifs. Ils mettent leur savoir-faire et leur expertise à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets, du choix de la solution béton à son application. Choisir le réseau CSB, c'est l'assurance d'un savoir-faire qualifié et la garantie d'un résultat de haute qualité.

**EQIOM Luxembourg**  
Zone Industrielle Um Monkeler  
68 Rue Romain Fandel  
4149 SCHIFFLANGE LUXEMBOURG  
T : + 352 2751 9191

[www.articimo.fr](http://www.articimo.fr)

Rejoignez-nous sur :

