

ARTICIMO Texturé

BÉTON POUR AMÉNAGEMENTS DE SOLS DÉCORATIFS DONT L'ASPECT EST OBTENU PAR TRAITEMENT MÉCANIQUE DE LA SURFACE

APPLICATIONS

Extérieur : sol

AVANTAGES

CONFORT

› Surface facile à entretenir



SANTÉ & SÉCURITÉ

› Le choix pour un revêtement de couleur claire permet d'améliorer la visibilité de nuit



PERFORMANCE

› Solution durable et compétitive pour l'aménageur



ENVIRONNEMENT

› Intégration parfaite dans le paysage aussi bien en milieu urbain que rural



ARCHITECTURE

› Larges possibilités d'aspects par le choix des sables et colorants dans la masse

› Nombreux traitements de surface adaptés à tout type d'environnement : à l'état frais : talochage, lissage, broissage, finition à l'éponge, rainurage et striage. A l'état durci : hydro-gommage, sablage



CONSEILS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- › Ne pas rajouter d'eau
- › Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- › Curer les bétons pour les protéger (selon CDC-BET et DNA EN206-1)
- › Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- › Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage
- › Faire appel à un applicateur qualifié pour mettre en place le produit (www.articimo.fr)
- › L'aspect de nos bétons décoratifs ne peut être assuré en cas de gel et d'utilisation de sels de déverglaçage
- › Il est fortement déconseillé d'appliquer des sels de déverglaçage sur tous les bétons décoratifs. Préférer l'utilisation de sable

POUR COMMANDER

- › Dosage ciment : 400 kg/m³
- › Classe de consistance : F2, F3
- › Granulats Dmax ≤ 22 mm
- › Application spécifique, nous consulter pour déterminer le type de formulation
- › Produit disponible sous spécification BPS conforme à la norme DNA EN206-1
- › Classe de résistance : C30/37
- › Classe d'exposition : Catégorie 4LP

OPTIONS DISPONIBLES

- Formule hiver
- Formule été
- Fibres synthétiques

AIDE À LA MISE EN ŒUVRE

- Pompe à béton
- Mixo-pompe



NORMES, RÉGLEMENTATIONS, RECOMMANDATIONS OU FASCICULES DE DOCUMENTATION

- › Document de référence : DNA EN206-1
- › Épaisseur minimale 12 cm
- › Trafic léger uniquement

DONNER DU RELIEF AU BÉTON

Apporter originalité et caractère aux revêtements grâce à l'ARTICIMO® Texturé. Cette technique consiste à réaliser des textures plus ou moins profondes, généralement antidérapantes, à l'aide d'un outillage spécifique, durant la phase de durcissement du béton.

À noter : Des efflorescences, phénomène naturel de carbonatation des bétons, peuvent apparaître dans les premières semaines. Elles s'éliminent par un nettoyage approprié ou naturellement par la pluie au cours du temps.

Les nombreuses possibilités de traitement de surfaces multiplient les choix esthétiques d'aspect et de couleurs, en voiries et sols d'intérieurs. Ses performances techniques en font un matériau économique car il nécessite peu d'entretien et offre une bonne durabilité.



UN CHANTIER DE RÉFÉRENCE : ÉCOLE PRIMAIRE, PARIS 20E

Pour dynamiser les espaces extérieurs en béton de cette école, la solution retenue a été l'ARTICIMO® Texturé. D'une part pour être raccord avec le revêtement de sol des classes intérieures, d'autre part pour proposer une solution

antidérapante dans les zones de passages fréquents des enfants. Huit formulations sur mesure d'ARTICIMO® Texturé ont été créées et matérialisées sous forme de bandes colorées

+ LES ATOUTS

- Originalité
- Durabilité
- Économique
- Large choix d'aspects et de couleurs
- Antidérapant

📍 LES DOMAINES D'APPLICATION

- Allées, terrasses
- Sols intérieurs

CRÉATEURS SOLS BÉTON

L'expertise et le savoir-faire d'un professionnel sont recommandés pour ce type de chantier.

Le réseau Créateurs Sols Bétons (CSB), qualifié par EQIOM Luxembourg, regroupe des professionnels spécialisés dans les bétons décoratifs. Ils mettent leur savoir-faire et leur expertise à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets, du choix de la solution béton à son application. Choisir le réseau CSB, c'est l'assurance d'un savoir-faire qualifié et la garantie d'un résultat de haute qualité.