

EL CAVITÉ (Sable stabilisé Pompable)

MORTIER FLUIDE POMPABLE À DOSAGE EN CIMENT VARIABLE

AVANTAGES

CONFORT

- › Gain de productivité par l'absence de compactage mécanique : chantier rapide et nécessitant moins de main-d'œuvre
- › Parfait pour le remblayage des tranchées étroites et encombrées
- › Pas de contrôle de compacité pendant le chantier

SANTÉ & SÉCURITÉ

- › Sécurité accrue des ouvriers, qui n'ont plus à descendre dans les tranchées au moment du remblayage, contrairement à la méthode classique

PERFORMANCE

- › Possibilité de reconstituer rapidement la chaussée définitive sans risque de tassements différentiels ultérieurs
- › Possibilité de combler des canalisations, facilitée par sa capacité de cheminer horizontalement

ENVIRONNEMENT

- › Élimination des nuisances liées au bruit et aux vibrations provoquées par le compactage mécanique, indispensable dans le cas d'un remblayage classique
- › Pas de stockage de matériau de remblai sur le site

CONSEILS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- › Ne pas rajouter d'eau
- › Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- › Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- › Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage
- › Mise en oeuvre sans vibration ou compactage

POUR COMMANDER

- › Consistance F6
- › Dosage mini 150kg
- › Dmax 8mm

OPTIONS DISPONIBLES

- ▣ Formule hiver
- ▣ Formule été
- ▣ Fibres synthétiques
- ✓ Granulats Dmax ≤ 16 mm

AIDE À LA MISE EN OEUVRE

- ✓ Pompe à béton (nous consulter)
- ✓ Mixo-pompe (nous consulter)
- ▣ Tapis

NORMES, RÉGLEMENTATIONS, RECOMMANDATIONS OU FASCICULES DE DOCUMENTATION

- › Hors champ d'application norme DNA EN206-1 et CDC-BET