

EB Chape

Béton prêt à l'emploi non structurel pour la réalisation de chapes

APPLICATIONS

Chapes pour construction neuve ou rénovation de maisons individuelles et logements collectifs.

AVANTAGES

- Formulation spécialement conçue pour l'application chape.
- Produit fabriqué par un professionnel du béton prêt à l'emploi sur une centrale certifiée marque NF.
- Homogénéité du produit pour sa mise en œuvre

Conseils et précautions d'emploi

- Ne pas rajouter d'eau
- Remalaxer avant déchargement sur chantier
- · Curer la chape pour la protéger
- Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage

Normes et règlementations

- Conforme à : NF EN 13813 (soumis au marquage CE)
- Référentiel d'application : DTU 26.2
- Ne pas utiliser pour les planchers chauffants

Pour commander

- Granulats Dmax = 4 mm
- Classe de performance : C16/F3 ou C20/F4
- Dosage: 300 ou 325 (+- 50kg/m³)

Options disponibles

- ✓ Formule été
- ✓ Formule hiver
- √ Chape retardée > EB Chape Retard
- X Fibres synthétiques
- X Granulométrie réduite
- √ Formule allégée > EB Chape Allégée

Aide à la mise en oeuvre

- ✓ Pompe à chape (Chape fluide)
- ✓ Mixo pompe : Rotor (Chape fluide)
- X Pompe à béton : Rotor
- X Tapis (Chape sèche)

EQIOM Bétons - EB Chape www.eqiom.com