

EL EXTRUDÉ

BÉTON POUR OUVRAGES RÉALISÉS PAR SLIPFORM

APPLICATIONS

Séparateurs de type DBA ou GBA caniveaux, caniveaux à fente, cunettes, bordures.

AVANTAGES

CONFORT

- › Peu d'entretien ou de réparation
- › Nombre de joints limités



PERFORMANCE

- › Mise en œuvre rapide et mécanisée permettant un démoulage immédiat



ARCHITECTURE

- › Possibilités esthétiques par coloration dans la masse et désactivation



POUR COMMANDER

- › Résistance à la compression : à partir de C30/37
- › Classe d'exposition : Catégorie 4LP
- › Classe de consistance : F1 ou F2
- › Granulats $D_{max} \leq 22$ mm

OPTIONS DISPONIBLES

- ✓ Formule été
- ✓ Formule hiver

AIDE À LA MISE EN ŒUVRE

- Coulage en direct

CONSEILS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- › Ne pas rajouter d'eau
- › Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- › Curer les bétons pour les protéger (selon CDC-BET et DNA EN206-1)
- › Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- › Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage (CDC - BET)



NORMES, RÉGLEMENTATIONS, RECOMMANDATIONS OU FASCICULES DE DOCUMENTATION

- › Conforme au document national d'application luxembourgeois : DNA EN 206-1