



Engagés, ensemble, vers la réussite

EB PLANCHER
Béton prêt à l'emploi

EB Plancher

Béton prêt à l'emploi pour la réalisation de planchers en dalles pleines ou dalles de compression sur poutrelles-hourdis

APPLICATIONS

Dalles portées et planchers traditionnels

AVANTAGES

- Formulation adaptée pour la réalisation de planchers
- Béton conforme à la norme NF EN 206/CN fabriqué par un professionnel du béton prêt à l'emploi
- Homogénéité du produit pour sa mise en œuvre

Conseils et précautions d'emploi

- Ne pas rajouter d'eau
- Remalaxer avant déchargement sur chantier
- Curer les bétons pour les protéger
- Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage

Normes et réglementations

- Conforme à : NF EN 206/CN
- Référentiel d'application : DTU 13.3, DTU 52.2 et CPT plancher

Pour commander

- Résistance à la compression : de C20/25 à C35/45 selon la structure et le type de dalle pour les planchers chauffants.
- Classe d'exposition : XC, XF
- Classe de consistance : S3
- Granulats $D_{max} \leq 22$ mm
- **Produit disponible en consistance S4 : demander EB Plancher Fluide**

Options disponibles

- ✓ Formule été
- ✓ Formule hiver
- ✓ Fibres synthétiques antifissurations (si structurelles EB Plancher Renforcé)
- ✓ Granulométrie réduite
- ✓ Formule fluide

Aide à la mise en œuvre

- ✓ Pompe à béton
- ✓ Mixo pompe
- ✓ Tapis