



EB VOILE
Béton prêt à l'emploi

EB Voile

Béton prêt à l'emploi pour la réalisation de voiles, de poteaux et de poutres courants

AVANTAGES

- Formulation adaptée pour des applications structurelles verticales
- Béton conforme à la norme NF EN 206/CN fabriqué par un professionnel du béton prêt à l'emploi
- Homogénéité du produit pour sa mise en œuvre

Conseils et précautions d'emploi

- Ne pas rajouter d'eau
- Remalaxer avant déchargement sur chantier
- Curer les bétons pour les protéger
- Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage

Normes et réglementations

- Conforme à : NF EN 206/CN
- Référentiel d'application : DTU 21

Pour commander

- Résistance à la compression : à partir de C20/25
- Dosage ciment : selon la norme NF EN 206/CN et les performances attendues
- Classe d'exposition : XC, XF, XS, XD
- Classe de consistance : S3
- Granulats $D_{max} \leq 22$ mm
- **Produit disponible en consistance S4 : demander EB Voile Fluide**

Options disponibles

- ✓ Formule été
- ✓ Formule hiver
- × Fibres synthétiques
- ✓ Granulométrie réduite
- ✓ Formule fluide > EB Voile Fluide

Aide à la mise en oeuvre

- ✓ Pompe à béton
- ✓ Mixo pompe
- × Tapis