



Engagés, ensemble, vers la réussite

EB REMPLISSAGE

EB REMPLISSAGE

Maçonnerie
et prémurs

BÉTON ET MICRO-BÉTON FLUIDES DESTINÉS
AU REMPLISSAGE DES BLOCS À BANCHER ET
DES PRÉMURS

CONSEILS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas rajouter d'eau
- Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage



NORMES, RÉGLEMENTATIONS, RECOMMANDATIONS OU FASCICULES DE DOCUMENTATION

- Conforme à : NF EN 206/CN
- Document de référence : DTU 21
- Se référer aux Avis Techniques des fabricants de prémurs

OPTIONS DISPONIBLES

- Formule été
- Formule hiver
- Fibres macro-synthétiques

AIDE À LA MISE EN ŒUVRE

- Pompe à béton
- Mixo-pompe

Pour commander*

- Résistance à la compression : à partir de C20/25
- Classe d'exposition : XC1, XF1
- Classe de consistance : S4, S5
- Granulats Dmax = 16 mm
- Application spécifique, nous consulter pour déterminer le type de formulation

* DMAX = aux critères de base pour commander

AVANTAGES

Confort

- Remplissage optimal grâce à une fluidité adaptée



Santé & Sécurité

- Diminution de la pénibilité
- Moins de nuisances sonores pour les équipes de mise en œuvre

