

EQIOM A CRH COMPANY

ARTICIMO® ARENA

ARTICIMO® ARENA

MÉLANGE DE LIANT ET DE SABLE POUR LES AMÉNAGEMENTS DE SOLS DÉCORATIFS SEMI-RIGIDES

CONSEILS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas rajouter d'eau
- Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- Curer les bétons pour les protéger (selon NF EN 13670)
- Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage
- Faire appel à un applicateur qualifié pour mettre en place le produit (www.articimo.fr)
- Protéger obligatoirement l'ouvrage en béton pour assurer sa durabilité et son esthétisme



NORMES, RÉGLEMENTATIONS, RECOMMANDATIONS OU FASCICULES DE DOCUMENTATION

Conforme à : NF EN 14227-1, NF EN 14227-2, NF EN 14227-3, NF EN 14227-5

OPTIONS DISPONIBLES

- **▼** Formule été
- ▼ Formule hiver
- ▼ Fibres synthétiques

AIDE À LA MISE EN ŒUVRE

✓ Tapis

Pour commander

- Classe de consistance : terre humide
- Formulation sans refus ou avec refus
- Ce produit peut être coloré dans la masse
- Granulats Dmax* = 6 mm
- Application spécifique, nous consulter pour déterminer le type de formulation

*DMAX = Dimension maximale du gravillon

APPLICATIONS

Extérieur : sol, pistes cyclables, zones piétonnes.

AVANTAGES



• Confort de marche grâce à la souplesse du matériau



💙 Santé & Sécurité

 Le choix pour un revêtement de couleur claire permet d'améliorer la visibilité de nuit



Performance

• Solution plus durable que les sols gravillonnés



* Environnement

 L'utilisation de granulats locaux assure une bonne intégration du sol dans son environnement



Architecture

 Son aspect sable naturel permet une intégration à tous types d'aménagements



NB: en cas de gel, il est fortement déconseillé d'appliquer des sels de déverglaçage sur tous les bétons décoratifs. L'utilisation de sable est recommandée