

ARTICIMO® DÉSACTIVÉ

BÉTON POUR AMÉNAGEMENTS DE SOLS DÉCORATIFS DONT L'ASPECT EST OBTENU PAR DÉSACTIVATION DE LA SURFACE LAISSANT APPARAÎTRE LES GRANULATS

CONSEILS ETPRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas rajouter d'eau
- Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- Curer les bétons pour les protéger (selon NF EN 13670)
- Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- Faire appel à un applicateur qualifié pour mettre en place le produit (www.articimo.fr)
- Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage
- Protéger obligatoirement l'ouvrage en béton pour assurer sa durabilité et son esthétique



NORMES, RÉGLEMENTATIONS, RECOMMANDATIONS OU FASCICULES DE DOCUMENTATION

- Document de référence : DTU 21
- Restriction d'utilisation : épaisseur minimale 12 cm
- Conforme à la norme : NF P98-170

OPTIONS DISPONIBLES

- Formule été
- Formule hiver
- Pompable / non pompable

AIDE À LA MISE EN ŒUVRE

- Pompe à béton (selon la composition)
- Mixo-pompe (selon la composition)
- Tapis (selon la composition)

Pour commander

- Dosage ciment : de 300 à 400 kg/m³
- Classe de consistance courante : S2, S3
- Granulats Dmax* ≤ 40 mm
- Application spécifique, nous consulter pour déterminer le type de formulation
- Produit disponible sous spécification BPS conforme à la norme NF EN 206/CN
- Pour une qualification sur l'ensemble des critères de la NF EN 13877, nous consulter

APPLICATIONS

Extérieur : sol.

AVANTAGES

Confort

- Surface facile à entretenir



Santé & Sécurité

- Revêtement robuste et antidérapant
- La couleur claire améliore la visibilité de nuit



Performance

- Solution durable et esthétique
- Bonne résistance à l'usure même par temps chaud



Environnement

- Élégant, il s'intègre parfaitement dans le paysage



Architecture

- Aspect minéral par la présence des granulats
- Permet la réalisation de formes complexes et s'associe à tous les matériaux par le jeu des calepinages
- Large choix de granulats et de couleurs



NB : en cas de gel, il est fortement déconseillé d'appliquer des sels de déverglaçage sur tous les bétons décoratifs. L'utilisation de sable est recommandée

*D_{MAX} = Dimension maximale du gravillon

LE PLUS POPULAIRE DES BÉTONS DÉCORATIFS

Béton décoratif le plus utilisé aujourd'hui, l'ARTICIMO® Désactivé est régulièrement choisi pour valoriser les espaces extérieurs (jardins, terrasses, centres-villes, voies piétonnes). Cette formulation permet un bel effet de matière

grâce à la mise en relief et à la teinte des granulats. En plus d'être esthétique et facile d'entretien, l'ARTICIMO® Désactivé offre la possibilité de personnalisation de son apparence avec un large choix de granulats et de pigments colorés.



LA MISE EN ŒUVRE*

La mise en œuvre de l'ARTICIMO® Désactivé nécessite une technique spécifique qui permet d'obtenir un aspect rugueux et antidérapant. Une fois le béton coulé à l'endroit désiré, il faut procéder à l'application d'un produit

retardateur de prise, appelé « désactivant », sur le béton frais. Par la suite, un nettoyage de la surface au jet d'eau à haute pression est effectué afin d'éliminer le mortier superficiel laissant ainsi apparaître, de façon homogène, les granulats.

**Le béton désactivé suit les prescriptions de la norme NF P 98-170 « Les chaussées en béton de ciment - Exécution et contrôle » + prescription du DTU 21*

LES ATOUTS

- Esthétique
- Large choix d'aspects et de couleurs
- Facilité d'entretien
- Résistant aux intempéries
- Antidérapant

LES DOMAINES D'APPLICATION

- Places, cours
- Voiries urbaines
- Rues piétonnes
- Allées, terrasses

LES + D'EQIOM

La variété des granulats locaux et régionaux combinée avec l'utilisation des colorants vous permettront de composer avec nos laboratoires une solution sur-mesure ARTICIMO® Désactivé.

[Cliquez ici pour en savoir plus](#)