



EQIOM
A CRH COMPANY

Engagés, ensemble, vers la réussite



EB COMPACTÉ

EB COMPACTÉ

Corps de chaussée

BÉTON FERME MIS EN PLACE PAR COMPACTAGE
AU ROULEAU

CONSEILS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas rajouter d'eau
- Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage

NORMES, RÉGLEMENTATIONS, RECOMMANDATIONS OU FASCICULES DE DOCUMENTATION

- Conforme à : NF EN 206/CN, NF P98-128 et NF P98-114

OPTIONS DISPONIBLES*

- Granulats $D_{max} \leq 16$ mm

Pour commander**

- Classe d'exposition : XC, XF, XS, XD
- Classe de consistance : S1, S2
- Granulats $D_{max} \leq 22$ mm
- Application spécifique, nous consulter pour déterminer le type de formulation

*D_{MAX} = aux options réalisables

**D_{MAX} = aux critères de bases pour commander

APPLICATIONS

En fondations de routes, de pistes cyclables, de trottoirs et de terrains industriels supportant des charges importantes. En couches de roulement principalement pour les chemins agricoles et les terrains industriels.

AVANTAGES

😊 Confort

- Permet la réalisation d'une grande surface en peu de temps
- Possibilité de réaliser des couches épaisses en une seule fois (pas de problème de séparation de couches)
- Revêtement très économique



⚙️ Performance

- Produit élaboré pour le compactage mécanique

